

# TREE SHEAR Big Inch



#### PINZA CESOIA Big Inch OMEF-GROUP®

È una macchina robusta e versatile ideata per abbattimenti. Il cilindro oleodinamico ad alte prestazioni, aziona la pinza permettendo alla lama di tagliare il tronco e nello stesso tempo trattenerne la parte della pianta tagliata. Interamente realizzata in acciaio speciale STRENX S700MC, che la rende leggera e altamente performante è dotata di lama integrata in Hardox XAR500 che garantisce un taglio netto e pulito, limitando i costi di gestione. Perfetta anche per la movimentazione del legname già tagliato, riduce al minimo gli spostamenti della macchina operatrice e velocizza le successive operazioni di carico, cippatura e triturazione.

- la versione BI200LIGHT può essere anche applicata su caricatore frontale per trattori da 100 cv.



**OMEF-GROUP® TREE SHEAR Big Inch** is a robust and versatile machine, suitable for breakdowns.

The high performance hydraulic cylinder operates the grab allowing the trunk cut and its contemporary holding. Entirely made of special S700MC STRENX steel, which makes it light and powerful, it's equipped with an integrated XAR500 Hardox blade that guarantees a clean and quick cut limiting the operating costs.

Perfect also to handle wood already logged, it reduces the movements of the operating machine and speeds up the consequent loading, chipping and shredding phases.

- BI200LIGHT version is also suitable for connection with tractor crane starting from 100 cv.



**GRAPPIN COUPEUR Big Inch OMEF-GROUP®** est une machine robuste et polyvalente, adaptée aux abattages.

Le cylindre hydraulique actionne la pince en permettant à la lame de couper le tronc, de retenir la partie de la plante coupée et de la positionner.

Entièrement réalisée en acier spécial STRENX S700MC, qui la rend légère et efficace, c'est équipée d'une lame intégrée en Hardox XAR500 qui garantit une coupe propre et nette. Parfaite aussi pour le déplacement du bois déjà coupé, elle réduit au minimum les mouvements de la machine et accélère les opérations de chargement, d'écaillage et de concassage.

- le modèle BI200LIGHT est également adapté à la connexion avec les tracteurs à partir des 100 cv.



**Big Inch OMEF-GROUP® SHEAR GREIFER** ist eine robuste und vielseitige Maschine, geeignet für kleine Fällarbeiten.

Der Hochleistungszylinder aktiviert den Greifer und ermöglicht somit der Klinge, den Stamm durchzuschneiden. Gleichzeitig hält sie den Teil des abgeschnittenen Asts Baum Stamm fest. Das komplett aus STRENX S700MC-Spezialstahl gefertigte, leichte und leistungsstarke Gerät ist mit einer integrierten Hardox XAR500-Klinge ausgestattet, die einen exakten und sauberen Schnitt garantiert und die Betriebskosten begrenzt. Perfekt auch für das Handling von bereits geschnittenem Holz, minimiert es die Bewegungen der Maschine und beschleunigt die nachfolgenden Lade-, Hack- und Zerkleinerungsvorgänge.

- die BI200LIGHT Version kann auch auf Frontlader für Traktoren mit mindestens 100 PS montiert werden.



**CIZALLA Big Inch OMEF-GROUP®** es una máquina fuerte y versátil, adapta para las talas de árboles.

El cilindro hidráulico de alto rendimiento, acciona la pinza permitiendo a la hoja de cortar el tronco y en el mismo tiempo aguantar la parte del árbol cortado.

Está totalmente hecha en acero especial S700MC, que garantiza ligereza y alto rendimiento. Tiene una hoja integrada en Hardox XAR500 que asegura un corte fuerte y limpio limitando los gastos de funcionamiento. Reduce al mínimo los movimientos de las máquinas trabajadoras y acelera las operaciones de carga y trituración.

- el modelo BI200LIGHT es también adecuado para la conexión con tractor desde 100 cv.

## BI200 light

### Agri Big Inch



**PINZA CESOIA**  
**TREE SHEAR**  
**GRAPPIN COUPEUR**  
**SHEAR GREIFER**  
**CIZALLA**

	Excavator class weight Poids machine de base	2,3 - 5,5t >100 hp
	Attachment weight Poids outil	160 Kg / 350 lbs
	Presa minima tronco Min trunk grip Prise min du tronc	50 mm / 2"
	Diametro max di taglio Max cut opening Ouverture max de coupe	170 hard / 200 soft mm 6,8" hard / 8" soft
	Pressione Oil pressure Pressure	180 - 250 bar (min-max)
	Portata oleodinamica Hydraulic flow Débit d'huile requis	30 - 80 l/min (min-max)
	Pinza supplementare Collector / Collecteur	Optional
	"Speed Kit" pinza "Speed Kit" / Boite de vitesses pince	Optional
	Valvola di blocco Block valve/Vanne d'arrêt	Optional
	Larghezza Width/Largeur	1015 mm / 39"
	Lunghezza Length/Longueur	879 mm / 35"
	Altezza Height/Hauteur	452 mm / 18"

## BI300

### Big Inch



	Excavator class weight Poids machine de base	8 - 18 tons
	Attachment weight Poids outil	314 Kg / 690 lbs
	Presa minima tronco Min trunk grip Prise min du tronc	60 mm / 2,5"
	Diametro max di taglio Max cut opening Ouverture max de coupe	280 hard / 300 soft mm 11" hard / 12" soft
	Pressione Oil pressure Pressure	180 - 250 bar (min-max)
	Portata oleodinamica Hydraulic flow Débit d'huile requis	50 - 120 l/min (min-max)
	Pinza supplementare Collector / Collecteur	Optional
	"Speed Kit" pinza "Speed Kit" / Boite de vitesses pince	Optional
	Valvola di blocco Block valve/Vanne d'arrêt	Optional
	Larghezza Width/Largeur	1452 mm / 58"
	Lunghezza Length/Longueur	1040 mm / 41"
	Altezza Height/Hauteur	1015 mm / 39"

## BI400

### Big Inch



	Excavator class weight Poids machine de base	18 - 24 tons
	Attachment weight Poids outil	650 Kg / 1430 lbs
	Presa minima tronco Min trunk grip Prise min du tronc	120 mm / 5"
	Diametro max di taglio Max cut opening Ouverture max de coupe	380 hard / 400 soft mm 15" hard / 16" soft
	Pressione Oil pressure Pressure	250 - 350 bar (min-max)
	Portata oleodinamica Hydraulic flow Débit d'huile requis	80 - 150 l/min (min-max)
	Pinza supplementare Collector / Collecteur	Optional
	"Speed Kit" pinza "Speed Kit" / Boite de vitesses pince	Optional
	Valvola di blocco Block valve/Vanne d'arrêt	Optional
	Larghezza Width/Largeur	1665 mm / 65"
	Lunghezza Length/Longueur	1360 mm / 55"
	Altezza Height/Hauteur	890 mm / 35"

## BI500

### Big Inch



	Excavator class weight Poids machine de base	20 - 35 tons
	Attachment weight Poids outil	1200 Kg / 2650 lbs
	Presa minima tronco Min trunk grip Prise min du tronc	200 mm / 8"
	Diametro max di taglio Max cut opening Ouverture max de coupe	450 hard / 500 soft mm 18" hard / 20" soft
	Pressione Oil pressure Pressure	300 - 350 bar (min-max)
	Portata oleodinamica Hydraulic flow Débit d'huile requis	125 - 180 l/min (min-max)
	Pinza supplementare Collector / Collecteur	Optional
	"Speed Kit" pinza "Speed Kit" / Boite de vitesses pince	Optional
	Valvola di blocco Block valve/Vanne d'arrêt	Optional
	Larghezza Width/Largeur	1452 mm / 58"
	Lunghezza Length/Longueur	1500 mm / 60"
	Altezza Height/Hauteur	890 mm / 35"